


# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 6/SK1/2022

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Plastová střešní krytina   
 Typ: SK1 – jesenická šablona  
 a) bez vichrové spony  
 b) s vichrovou sponou, balenou odděleně
2. Zamýšlené použití: Střešní krytina určená pro krytí šikmých střech
3. Výrobce: CAPACCO spol. s r.o.  
 Vysoká – Pitárné 197, 793 99 Vysoká
4. Systém POSV: Systém 3
5. Evropský dokument pro posuzování: EAD 220010-00-0402  
 Evropské technické posouzení: ETA 16/0291 ze dne 25.4.2016  
 Subjekt pro technické posuzování: 1020  
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Odkaz na metody použité při posouzení	Vlastnost
Reakce na oheň	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.1 ETA 16/0291	NPD
Šíření požáru střešním pláštěm	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.2 ETA 16/0291	Třída B <sub>ROOF</sub> (t1)
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.3 ETA 16/0291	Obsah Cd: max. 0,01 %
Odolnost proti rázu tvrdým břemenem	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.4 ETA 16/0291	E = 10 N*m bez poškození

Základní charakteristika	Odkaz na metody použité při posouzení	Vlastnost
Pevnost v tahu a poměrné prodloužení	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.5 ETA 16/0291	$\sigma_{tc} = \text{min. } 3,0 \text{ N/mm}^2$ $\varepsilon = \text{min. } 5 \%$
Rozměry: <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka</li> <li>Šířka</li> <li>Tloušťka</li> <li>Rovinnost</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.6 ETA 16/0291	345 ± 3 mm 345 ± 3 mm 5,7 ± 1 mm odchylka max. 2,0 mm
Hmotnost	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.7 ETA 16/0291	900 ± 150 g
Pevnost v tahu za ohybu	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.8 ETA 16/0291	NPD
Odolnost proti protažení <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlavy hřebíku</li> <li>Přehybu vichrové spony</li> <li>Talířku vichrové spony</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.9 ETA 16/0291	$F_{t,c} = \text{min. } 300 \text{ N}$ $F_{wf,c} = \text{min. } 30 \text{ N}$ $F_{wp,c} = \text{min. } 85 \text{ N}$
Odolnost proti protržení pod zatížením ve smyku	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.10 ETA 16/0291	$F_{s,c} = \text{min. } 650 \text{ N}$
UV stabilita <ul style="list-style-type: none"> <li>Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po zvětrání</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.11 ETA 16/0291	NPD
Odolnost proti teple <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka</li> <li>Šířka</li> <li>Tloušťka</li> <li>Rovinnost</li> <li>Zbytkový podíl charakteristické pevnosti v tahu za ohybu po teplotním stárnutí</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.12 ETA 16/0291	$\Delta_{\varepsilon l} = \text{max. } 0,5 \%$ $\Delta_{\varepsilon b} = \text{max. } 0,5 \%$ $\Delta_{\varepsilon d} = 1,0 \%$ $S_{\text{max,h}} = \text{max. } 1 \text{ mm}$  NPD
Odolnost proti nízkým teplotám <ul style="list-style-type: none"> <li>Odolnost proti rázu tvrdým břemenem při teplotě -20 ± 2 °C</li> <li>Součinitel mrazuvzdornosti <math>KM_{f25}</math> [--]</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.13 ETA 16/0291	$E = 10 \text{ N*m}$ bez poškození NPD
Odolnost proti propustnosti vody	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.14 ETA 16/0291	Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Ing. Naděžda Malchárková, jednatel

Ve Vysoké dne: 13.2.2022



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 6/SK2/2022

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Plastová střešní krytina   
Typ: SK2 – velká šablona  
a) bez vichrové spony  
b) s vichrovou sponou, balenou odděleně
2. Zamýšlené použití: Střešní krytina určená pro krytí šikmých střech
3. Výrobce: CAPACCO spol. s r.o.  
Vysoká – Pitárné 197, 793 99 Vysoká
4. Systém POSV: Systém 3
5. Evropský dokument pro posuzování: EAD 220010-00-0402  
Evropské technické posouzení: ETA 16/0291 ze dne 25.4.2016  
Subjekt pro technické posuzování: 1020  
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Odkaz na metody použité při posouzení	Vlastnost
Reakce na oheň	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.1 ETA 16/0291	NPD
Šíření požáru střešním pláštěm	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.2 ETA 16/0291	Třída B <sub>ROOF</sub> (t1)
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.3 ETA 16/0291	Obsah Cd: max. 0,01 %
Odolnost proti rázu tvrdým břemenem	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.4 ETA 16/0291	E = 10 N*m bez poškození

Základní charakteristika	Odkaz na metody použité při posouzení	Vlastnost
Pevnost v tahu a poměrné prodloužení	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.5 ETA 16/0291	$\sigma_{tc} = \text{min. } 3,0 \text{ N/mm}^2$ $\varepsilon = \text{min. } 5 \%$
Rozměry: <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka</li> <li>Šířka</li> <li>Tloušťka</li> <li>Rovinnost</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.6 ETA 16/0291	400 ± 4 mm 400 ± 4 mm 5,7 ± 1 mm odchylka max. 2,0 mm
Hmotnost	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.7 ETA 16/0291	1250 ± 150 g
Pevnost v tahu za ohybu	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.8 ETA 16/0291	NPD
Odolnost proti protažení <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlavy hřebíku</li> <li>Přehybu vichrové spony</li> <li>Talířku vichrové spony</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.9 ETA 16/0291	$F_{t,c} = \text{min. } 300 \text{ N}$ $F_{wf,c} = \text{min. } 30 \text{ N}$ $F_{wp,c} = \text{min. } 85 \text{ N}$
Odolnost proti protržení pod zatížením ve smyku	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.10 ETA 16/0291	$F_{s,c} = \text{min. } 650 \text{ N}$
UV stabilita <ul style="list-style-type: none"> <li>Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po zvětrání</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.11 ETA 16/0291	NPD
Odolnost proti teplu <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka</li> <li>Šířka</li> <li>Tloušťka</li> <li>Rovinnost</li> <li>Zbytkový podíl charakteristické pevnosti v tahu za ohybu po teplotním stárnutí</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.12 ETA 16/0291	$\Delta_{\varepsilon l} = \text{max. } 0,5 \%$ $\Delta_{\varepsilon b} = \text{max. } 0,5 \%$ $\Delta_{\varepsilon d} = 1,0 \%$ $S_{\text{max,h}} = \text{max. } 1 \text{ mm}$  NPD
Odolnost proti nízkým teplotám <ul style="list-style-type: none"> <li>Odolnost proti rázu tvrdým břemenem při teplotě <math>-20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}</math></li> <li>Součinitel mrazuvzdornosti <math>KM_{f25} [--]</math></li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.13 ETA 16/0291	$E = 10 \text{ N*m}$ bez poškození NPD
Odolnost proti propustnosti vody	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.14 ETA 16/0291	Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Ing. Naděžda Malchárková, jednatel

Ve Vysoké dne: 13.2.2022



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 6/SK3/2022

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Plastová střešní krytina   
 Typ: SK3 – šupina  
 a) bez vichrové spony  
 b) s vichrovou sponou, balenou odděleně
2. Zamýšlené použití: Střešní krytina určená pro krytí šikmých střech
3. Výrobce: CAPACCO spol. s r.o.  
 Vysoká – Pitárné 197, 793 99 Vysoká
4. Systém POSV: Systém 3
5. Evropský dokument pro posuzování: EAD 220010-00-0402  
 Evropské technické posouzení: ETA 16/0291 ze dne 25.4.2016  
 Subjekt pro technické posuzování: 1020  
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Odkaz na metody použité při posouzení	Vlastnost
Reakce na oheň	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.1 ETA 16/0291	NPD
Šíření požáru střešním pláštěm	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.2 ETA 16/0291	Třída B <sub>ROOF</sub> (t1)
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.3 ETA 16/0291	Obsah Cd: max. 0,01 %
Odolnost proti rázu tvrdým břemenem	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.4 ETA 16/0291	E = 10 N*m bez poškození

Základní charakteristika	Odkaz na metody použité při posouzení	Vlastnost
Pevnost v tahu a poměrné prodloužení	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.5 ETA 16/0291	$\sigma_{tc} = \text{min. } 3,0 \text{ N/mm}^2$ $\varepsilon = \text{min. } 5 \%$
Rozměry: <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka</li> <li>Šířka</li> <li>Tloušťka</li> <li>Rovinnost</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.6 ETA 16/0291	$350 \pm 3 \text{ mm}$ $350 \pm 3 \text{ mm}$ $5,7 \pm 1 \text{ mm}$ odchylka max. 2,0 mm
Hmotnost	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.7 ETA 16/0291	$900 \pm 150 \text{ g}$
Pevnost v tahu za ohybu	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.8 ETA 16/0291	NPD
Odolnost proti protažení <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlavy hřebíku</li> <li>Přehybu vichrové spony</li> <li>Talířku vichrové spony</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.9 ETA 16/0291	$F_{t,c} = \text{min. } 300 \text{ N}$ $F_{wf,c} = \text{min. } 30 \text{ N}$ $F_{wp,c} = \text{min. } 85 \text{ N}$
Odolnost proti protržení pod zatížením ve smyku	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.10 ETA 16/0291	$F_{s,c} = \text{min. } 650 \text{ N}$
UV stabilita <ul style="list-style-type: none"> <li>Zbytkový podíl charakteristické hodnoty pevnosti v tahu po zvětrání</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.11 ETA 16/0291	NPD
Odolnost proti teplu <ul style="list-style-type: none"> <li>Délka</li> <li>Šířka</li> <li>Tloušťka</li> <li>Rovinnost</li> <li>Zbytkový podíl charakteristické pevnosti v tahu za ohybu po teplotním stárnutí</li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.12 ETA 16/0291	$\Delta_{\varepsilon l} = \text{max. } 0,5 \%$ $\Delta_{\varepsilon b} = \text{max. } 0,5 \%$ $\Delta_{\varepsilon d} = 1,0 \%$ $S_{\text{max,h}} = \text{max. } 1 \text{ mm}$  NPD
Odolnost proti nízkým teplotám <ul style="list-style-type: none"> <li>Odolnost proti rázu tvrdým břemenem při teplotě <math>-20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}</math></li> <li>Součinitel mrazuvzdornosti <math>KM_{f25} [--]</math></li> </ul>	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.13 ETA 16/0291	$E = 10 \text{ N*m}$ bez poškození NPD
Odolnost proti propustnosti vody	EAD 220010-00-0402, odstavec 2.2.14 ETA 16/0291	Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Naděžda Malchárková, jednatel

Ve Vysoké dne: 13.2.2022

